

力软前端组件 API

目录

力软前端组件 API	1
一、时间查询框.....	2
二、下拉选择框.....	3
三、树形插件.....	3
四、获取表单数据.....	4
五、设置表单数据.....	4
六、验证表单输入字段.....	4
七、弹层插件.....	4
八、表格插件.....	5



一、时间查询框

方法：`$('#'+id).lrdate(op);`

参数说明：

参数	说明	默认
dfdata	自定义数据	[]
mShow	是否显示当月按钮	true
premShow	是否显示上月按钮	true
jShow	是否显示当季度按钮	true
prejShow	是否显示上季度按钮	true
ysShow	是否显示上半年按钮	true
yxShow	是否显示下半年按钮	true
preyShow	是否显示去年按钮	true
yShow	是否显示今年按钮	true
dfvalue	默认选择值	未选择
selectfn	选择后回调函数	false
minDate	最小日期	"
maxDate	最大日期	"

例子：

```

$(this).lrdate({
    dfdata: [
        { name: '今天', begin: function () { return learun.getDate('yyyy-MM-dd 00:00:00') }, end: function () { return learun.getDate('yyyy-MM-dd 23:59:59') } },
        { name: '近7天', begin: function () { return learun.getDate('yyyy-MM-dd 00:00:00', 'd', -6) }, end: function () { return learun.getDate('yyyy-MM-dd 23:59:59') } },
        { name: '近1个月', begin: function () { return learun.getDate('yyyy-MM-dd 00:00:00', 'm', -1) }, end: function () { return learun.getDate('yyyy-MM-dd 23:59:59') } },
        { name: '近3个月', begin: function () { return learun.getDate('yyyy-MM-dd 00:00:00', 'm', -3) }, end: function () { return learun.getDate('yyyy-MM-dd 23:59:59') } },
    ],
    // 月
    mShow: false,
    premShow: false,
    // 季度
    jShow: false,
    prejShow: false,
    // 年
    ysShow: false,
    yxShow: false,
    preyShow: false,
    yShow: false,

```

上海力软信息技术有限公司

地址：上海市沈砖公路 5555 弄 9 号楼 3 楼（总部） / 苏州市东长路 18 号中节能产业园 41 幢 11 楼（分公司）
 热线：400-7729-098 / 座机：0512-67227790 / 手机：13671911811 / QQ：2852515849 / 邮箱：lee@learun.cn



```

// 默认
dfvalue: '1',
selectfn: function (begin, end) {
    logbegin = begin;
    logend = end;
    page.search();
}
});
    
```

二、下拉选择框

方法: `$('#+id).lrselect(op);`

参数	说明	默认
placeholder	占位符	请选择
type	数据展示类型: 1.default: 普通; 2.tree: 树形数据; 3. treemultiple: 树形多选; multiple: 普通多选	default
value	数据值字段名	id
text	数据显示字段名	text
title	数据标题字段名	title
maxHeight	下拉框最大高度	200
width	下拉框宽度	跟随输入框宽度
allowSearch	是否允许搜索	false
url	获取数据地址	false
data	下拉选择数据	false
param	请求后台参数	Null
method	请求后台方法: GET、POST	GET
select	选择后触发方法	false

三、树形插件

方法: `$('#+id).lrtree(op);`

参数	说明	默认
method	请求后台方法: GET、POST	GET
url	请求后台地址	false
param	请求后台参数	Null
data	数据[{id, text,显示数据	[]



	value,选中值	
	showcheck,bool,是否显示多选框	
	checkstate,int,选中状态 0 未选中 1 选中	
	hasChildren,bool,是否有子节点	
	isexpand,bool,是否展开	
	complete,bool,数据是否加载完全,	
	ChildNodes,[]子节点数据	
isAllExpand	是否所以节点都展开	false
nodeClick	点击事件	
nodeCheck	选中事件	

例子:

```

$('#companyTree').lrtree({
    url: top.$.rootUrl + '/LR_OrganizationModule/Company/GetTree',
    param: { parentId: '0' },
    nodeClick: page.treeNodeClick
});
    
```

四、获取表单数据

方法: `$('#+id).lrGetFormData(keyvalue);`

说明: 返回数据为 json 数据 {id: value, id: value}

五、设置表单数据

方法: `$('#+id).lrSetFormData (json);`

说明: json 数据 {id: value, id: value}

六、验证表单输入字段

方法: `$('#+id).lrValidform();`

说明: 成功返回 true, 失败返回 false

七、弹层插件

方法: `learun.layerForm(op)`



参数	说明	默认
Id	窗体 id	Null
title	窗体标题	系统窗口
width	窗体宽	550
height	窗体高	400
url	窗口地址	error
btn	按钮名称	['确认','关闭']
callBack	第一个按钮点击回调函数	
maxmin	窗体是否允许最大最小	
end	窗体关闭后执行	

八、表格插件

方法:\$('#+id'). jfGrid(op);

参数	说明	默认
url	数据服务地址	
param	请求参数	
rowdatas	列表数据	
datatype	数据类型	array
headData	表格列数据	
isShowNum	是否显示序号	true
isMultiselect	是否允许多选	false
multiselectfield	多选绑定字段	
isSubGrid	是否有子表	false
subGridRowExpanded	子表展开后回调函数	
subGridHeight	子表高度	
onSelectRow	选中一行后回调函数	
onRenderComplete	表格加载完后调用	
isPage	是否分页	false
sidx	排序字段	"
sord	排序方式	ASC
isTree	是否树形显示（没有分页的情况下才支持）	false
mainId	关联的主键	id
parentId	树形关联字段	parentId
reloadSelected	刷新后是否还选择之前选中的,只支持单选	false
isAutoHeight	自动适应表格高度	false
footerrow	底部合计条	false
isEidt	是否编辑	false
minheight	最低高度	0



height	高度	0
isStatistics	统计条	false

